

PMD-Series



เพาเวอร์ไลน์มีกิลเซอร์ DC/AC มีกำลังขับ 150W, 250W, 350W, 550W และ 1,000W สามารถใช้ได้ทั้งไฟ DC และ AC มีระบบ Digital Echo ที่สามารถเลือกใช้ได้อิสระ ต่อลำโพงได้ถึง 3 ระบบ ลำโพงตู้, ลำโพงฮอร์น, ลำโพงไลน์ และสามารถเชื่อมต่อเสียงผ่านสัญญาณบลูทูธได้

- PMD-150MP3 (2U) : 12Vdc 150W @ 4/8/16Ω, Line 70/100V
- PMD-250MP3 (3U) : 12Vdc 250W @ 4/8/16Ω, Line 70/100V
- PMD-350MP3 (3U) : 24Vdc 350W @ 4/8/16Ω, Line 70/100V
- PMD-550MP3 (3U) : 24Vdc 550W @ 4/8/16Ω, Line 70/100V
- PMD-1000MP3 (3U) : 24Vdc 1,000W @ 4/8/16Ω, Line 70/100V

SPECIFICATIONS	PMD-150 MP3	PMD-250 MP3	PMD-350 MP3	PMD-550 MP3	PMD-1000 MP3
Frequency Response: @ 4 Ω @ 100 V					
Mic, Aux, Return input	55 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 kHz	55 Hz - 20 kHz	55 Hz - 12 kHz	50 Hz - 11 kHz
Amp input	20 Hz - 20 kHz	20 Hz - 20 kHz	20 Hz - 20 kHz	20 Hz - 12 kHz	20 Hz - 11 kHz
Horn High Pass Filter:	180 Hz, 6 dB / Octave	180 Hz, 6 dB / Octave	180 Hz, 6 dB / Octave	180 Hz, 6 dB / Octave	180 Hz, 6 dB / Octave
Channel / Master Equalizer:					
LOW	100 Hz ±10 dB Shelving	300 Hz ±10 dB Shelving	300 Hz ±10 dB Shelving	300 Hz ±10 dB Shelving	300 Hz ±10 dB Shelving
MID	900 Hz ±10 dB Peaking	900 Hz ±10 dB Peaking	900 Hz ±10 dB Peaking	900 Hz ±10 dB Peaking	900 Hz ±10 dB Peaking
HIGH	10 kHz ±10 dB Shelving	3.5 kHz ±10 dB Shelving	3.5 kHz ±10 dB Shelving	3.5 kHz ±10 dB Shelving	3.5 kHz ±10 dB Shelving
Hum & Noise: @ 4 Ω					
Mic input	-30 dBu	-22 dBu	-20 dBu	-20 dBu	-20 dBu
Aux input	-38 dBu	-38 dBu	-35 dBu	-32 dBu	-28 dBu
Amp input	-50 dBu	-55 dBu	-55 dBu	-50 dBu	-50 dBu
Input Impedance:					
Mic input	2.2 kΩ	1 kΩ	1 kΩ	1 kΩ	1 kΩ
Aux input	12 kΩ	15 kΩ	15 kΩ	15 kΩ	15 kΩ
Input Sensitivity: @ 4 Ω					
Mic input	-50 dBu	-50 to -18 dBu	-53 to -21 dBu	-53 to -21 dBu	-53 to -21 dBu
Aux input	-20 dBu	-18 dBu	-20 dBu	-20 dBu	-22 dBu
Amp input	0 dBu	0 dBu	0 dBu	0 dBu	-2 dBu
Maximum Input Level:					
Mic input (Min Gain)	-25 dBu	-14 dBu	-14 dBu	-14 dBu	-14 dBu
Aux input	10 dBu	13 dBu	13 dBu	13 dBu	13 dBu
Amp input	0 dBu	0 dBu	0 dBu	0 dBu	-2 dBu
Echo Delay Time Control:	150 - 450 ms	300 - 100 ms	300 - 100 ms	300 - 100 ms	300 - 100 ms
FM Tuner	87.5 - 108 MHz	87.5 - 108 MHz	87.5 - 108 MHz	87.5 - 108 MHz	87.5 - 108 MHz
MP3 Player Frequency Response:	50 Hz - 11 kHz 0, -3 dB	50 Hz - 11 kHz 0, -3 dB	50 Hz - 11 kHz 0, -3 dB	50 Hz - 11 kHz 0, -3 dB	50 Hz - 11 kHz 0, -3 dB
Bluetooth:	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Distortion THD+N < 5% : @ 4 Ω 1 kHz	80 Wrms	180 Wrms	280 Wrms	360 Wrms	650 Wrms
Power: 1 kHz 4 - 8 - 16 Ω, 70 V, 100 V	150 Wmax	250 Wrms	350 Wrms	550 Wrms	1,000 Wrms
Power Requirement:	220 V 50 Hz, 12 Vdc	220 V 50 Hz, 12 Vdc	220 V 50 Hz, 24 Vdc	220 V 50 Hz, 24 Vdc	220 V 50 Hz, 24 Vdc
Power Consumption:					
Idle	19.5 W	22.5 W	45 W	54 W	51 W
Rate Power @ 4 Ω	250 W	500 W	560 W	750 W	1,680 W
Cooling:	1 Fan Left to Right Air Flow	1 Fan Left to Right Air Flow	1 Fan Left to Right Air Flow	1 Fan Left to Right Air Flow	2 Fan Left to Right Air Flow
AC / DC Fuse:	T 5 A / F 30 A	T 3 A / F 25 A	T 4 A / F 30 A	T 5 A / F 50 A	T 8 A / F 40 A x 2
Dimensions: (W x H x D)	483 x 88 x 380 mm.	483 x 133 x 443 mm.	483 x 133 x 443 mm.	483 x 133 x 443 mm.	483 x 133 x 443 mm.
Packing Dimensions: (W x H x D)	507 x 195 x 527 mm.	532 x 233 x 578 mm.	532 x 233 x 578 mm.	532 x 233 x 578 mm.	532 x 233 x 578 mm.
Net Weight:	12.2 kg (26.89 lbs)	20.6 kg (45.32 lbs)	21.4 kg (47.08 lbs)	27 kg (59.4 lbs)	34.22 kg (75.28 lbs)
Gross Weight:	13.2 kg (29.1 lbs)	22.3 kg (49.16 lbs)	23.2 kg (51.15 lbs)	28.7 kg (63.27 lbs)	36.12 kg (79.46 lbs)

Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms

All features & specifications subject to change without notice. © NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd. (R4) 4 March 2025

Distributor :

บริษัท บัฏพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอโศกมนตรี แขวงบางนา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260
 โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020

สาขาสีปอง : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ด.สุกต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380

สาขาศาลายา : 9/8 หมู่ 2 ถนนบางกอกน้อย-นครชัยศรี ด.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
 โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8 โทรสาร : 0-2889-5866

E-Mail : mynp@mynp.com www.mynp.com



@mynpethailand



ISO 9001
 Certified

Products of NPE INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD