



TR-250L / TR-250 Power Mixer

- TR-250L กำลังขับ 125 วัตต์ พร้อมโวลต์เอาต์พุต 70 V, 100 V
- TR-250 กำลังขับ 125 วัตต์
- ชุดป้องกันลัดไฟ
- อินพุตโมโน 4 ช่อง
- ชุดปรับแต่งเสียงทุ้ม-แหลม
- ไฟแสดงระดับสัญญาณ

SPECIFICATIONS

	TR-250L	TR-250
Frequency Response: @ 4 Ω		
Mic Input	70 Hz - 30 kHz 0, -3 dB	70 Hz - 30 kHz 0, -3 dB
Aux Input	50 Hz - 30 kHz 0, -3 dB	50 Hz - 30 kHz 0, -3 dB
Amp Input	50 Hz - 50 kHz 0, -3 dB	50 Hz - 50 kHz 0, -3 dB
Frequency Response: @ 70 V, 100 V	50 Hz - 12 kHz 0, -3 dB	-
Hum & Noise: @ 4 Ω		
Mic Input	< -32 dBu	< -32 dBu
Aux Input	< -42 dBu	< -42 dBu
Amp Input	< -65 dBu	< -65 dBu
Input Impedance:		
Mic Input	3 kΩ	3 kΩ
Aux Input	450 kΩ	450 kΩ
Amp Input	20 kΩ	20 kΩ
Input Sensitivity: @ 4 Ω		
Mic Input	-60 dBu	-60 dBu
Aux Input	-22 dBu	-22 dBu
Amp Input	0 dBu	0 dBu
Maximum Input Voltage:		
Mic Input	> -24 dBu	> -24 dBu
Aux Input	> +14 dBu	> +14 dBu
Amp Input	> 0 dBu	> 0 dBu
DC Offset:	< ±10 mV	< ±10 mV
Horn Band Pass Filter:	80 Hz - 10 kHz 12 dB / Octave	80 Hz - 10 kHz 12 dB / Octave
Distortion THD+N: @ 50 Hz - 12 kHz		
Any input to audio output	100 Wrms < 1%	100 Wrms < 1%
Power : @ 1 kHz, THD+N <1%	125 Wrms 4 Ω	125 Wrms 4 Ω
Power : @ Line 1 kHz, THD+N <1%	125 Wrms 40 Ω 70 V 125 Wrms 80 Ω 100 V	- -
Output Indicator:	On, -24, -21, -18, -15, -12, -9, -6, -3, 0, +3 dB	On, -24, -21, -18, -15, -12, -9, -6, -3, 0, +3 dB
Power ON Time:	2 - 3 sec	2 - 3 sec
Power Requirement:	220 VAC 50 Hz	220 VAC 50 Hz
Power Consumption:		
Idle	33 VA	33 VA
Rate Power @ 4 Ω	290 VA	290 VA
Cooling:	Internal fan, front-to-back air flow	Internal fan, front-to-back air flow
AC Fuse:	T2 A	T2 A
Speaker Fuse:	F8 A	F8 A
Dimensions / Packing Dimensions: (WxHxD)	431 x 88 x 370 mm / 486 x 437.8 x 141.3 mm	431 x 88 x 370 mm / 486 x 437.8 x 141.3 mm
Net Weight / Gross Weight:	11.2 kg (24.64 lbs) / 12.8 kg (28.16 lbs)	8.5 kg (18.7 lbs) / 10.1 kg (22.22 lbs)

Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms

All features & specifications subject to change without notice. © NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd (R1) 13 March 2025

Distributor :

บริษัท นัทธพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอักษะงาม วัชรบุรีพาศิริมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ด.ภูคด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380
สาขาศายา : 9/8 หมู่ 2 ถนนนาวกอกน้อย-นครชัยศรี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8 โทรสาร : 0-2889-5866
E-Mail : mynp@mynp.com www.mynpe.com



@mynpethailand



Products of NPE INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD