

FEATURES

- 2500W Peak power output
- User selectable EQ tunings (Off, Live, DJ)
- Phase Alignment selector switch (0/90/180/270)
- Electronic clip, thermal and transducer overdrive protection
- Designed and Tuned in the USA

TS12S

ตู้ลำโพง Sub 12"+Amp



TS15S

ตู้ลำโพง Sub 15"+Amp



TS18S

ตู้ลำโพง Sub 18"+Amp



SPECIFICATIONS

MODEL	TS12S	TS15S	TS18S
LF DRIVER	12" woofer / 3" VC	15" woofer / 3" VC	18" woofer / 3" VC
POWER AMP	2500W peak @ 4ohm class D		
FREQUENCY RESPONSE	44 Hz - 95 Hz (-3 dB)	36 Hz - 110 Hz (-3 dB)	35 Hz - 100 Hz (-3 dB)
FREQUENCY RANGE	38 Hz - 110 Hz (-10dB)	31 Hz - 123 Hz (-10dB)	27 Hz - 111 Hz (-10dB)
MAX SPL	130 dB @1m	132 dB @1m	137 dB @1m
CONNECTIONS	(2) XLR+1/4" (6.35 mm.) input : (2) Xlr output ; (1) IEC power cable input		
ENCLOSURE	Internally braced MDF cabinet		
INPUT VOLTAGE	100 - 120V / 220 - 240V AC 50/60 Hz		
DIMENSIONS (W x H x D)	459.7 x 454.7 x 505.5 mm.	523 x 541 x 627 mm.	530.9 x 678.2 x 627.4 mm.
WEIGHT	25.9 kg.	39.5 kg.	42.2 kg.

MAY 2025

All features & specifications subject to change without notice. © Natthapong sales & Service Co.,Ltd.

Distributor :

บริษัท บัวทอง เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.
 www.my **npe**.com E-Mail :my **npe**@my **npe**.com



สนใจสามารถสอบถามสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

@mynpethailand



สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอักษะทางค์ วัชรบุรีพารามย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
 โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงใหม่ : ซีน 6 (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุเทพ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
 12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380
สาขาศาเลา : 9/8 หมู่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
 โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8