

DA-1000CU

เครื่องควบคุมไมค์ประชุมและจ่ายไฟ



คุณสมบัติทั่วไป

- หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่แสดงโหมดการทำงานและการตั้งค่าต่างๆ
- ใช้งานง่ายในการควบคุมระบบโหมดการประชุมต่างๆ เช่น โหมด i-LIMIT, i-APPLY, L-TIME, FIFO, FREE, C-ONLY
- รองรับไมค์ประชุม 60 เครื่อง ต่อสายรวมไม่เกิน 100 เมตร
- สามารถรองรับชุดประชุมได้สูงสุด 250 ชุด เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องต่อขยายชุดประชุม
- ติดตั้งพอร์ต USB ในตัวสำหรับการบันทึกพร้อมไฟแสดงสถานะ (รองรับหน่วยความจำสูงสุดที่ 32 กิโลไบต์)
- ติดตั้งพอร์ต 8 พิน 4 พอร์ต ในตัวสำหรับเชื่อมต่อ 4 กลุ่ม
- ติดตั้งพอร์ต RJ45 4 พอร์ต ในตัวสำหรับเชื่อมต่อ 4 กลุ่ม
- ติดตั้งพอร์ต XLR OUT (เสียงบาลานซ์) ในตัวสำหรับคอนโซล, มิกเซอร์, ฟีดแบค และอื่นๆ
- ติดตั้งพอร์ต MIX OUT ในตัวสำหรับคอนโซล, มิกเซอร์, ฟีดแบค, เอฟเฟก และอื่นๆ
- ติดตั้งพอร์ต LINE IN RCA ในตัวสำหรับคอนโซล, มิกเซอร์, เครื่องบันทึก และอื่นๆ
- ติดตั้งพอร์ต LINE OUT RCA ในตัวสำหรับเครื่องเล่นซีดี, MP3, เครื่องคอมพิวเตอร์
- ติดตั้งพอร์ต 9 พิน RS-232 ในตัวสำหรับระบบเครื่องควบคุมกลาง

Spec

Intercommunication	RJ45×4 / 8P-DIN×4
Input Audio	RCA×1
Output Audio	XLR M×1 / RCA×1 / Jack 6.35mm×1
Audio Impedance	LINE IN: 50KΩ LINE OUT: 200Ω BALANCE: 300Ω MAX OUT: 400Ω
Frequency Response	20-20KHz
Signal-to-noise Ratio	78dB (1KHz THD1%)
Power Supply	AC220V-50Hz
Current Drain	120W (MAX)
Diamensions (H x W x D mm)	880mm x 480mm x 325mm
Weight	8.5 kg