

DA-1000VCU

เครื่องควบคุมโคมประชุมและจ่ายไฟ มีฟังก์ชันโหวต ต่อกล้องได้



คุณสมบัติทั่วไป

- หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่แสดงโหมดการทำงานและการตั้งค่าต่างๆ
- ใช้งานจ่ายในการควบคุมระบบโหมดการประชุมต่างๆ เช่น โหมด i-LIMIT, โหมด i-APPLY, โหมด L-TIME, โหมด FIFO, โหมด FREE, โหมด C-ONLY
- รองรับฟังก์ชันการ โหวต
- รองรับโคมประชุมได้สูงสุด 60 เครื่อง ต่อสายรวมไม่เกิน 100 เมตร
- ติดตั้งพอร์ต USB ในตัวสำหรับการบันทึกพร้อมไฟแสดงสถานะ (รองรับหน่วยความจำสูงสุดที่ 32 กิโลไบต์)
- ติดตั้งพอร์ต 8 พิน 4 พอร์ต ในตัวสำหรับเชื่อมต่อ 4 กลุ่ม (รองรับสูงสุด 60 เครื่อง)
- ติดตั้งพอร์ต RJ45 4 พอร์ต ในตัวสำหรับเชื่อมต่อ 4 กลุ่ม (รองรับสูงสุด 60 เครื่อง)
- ติดตั้งพอร์ต XLR OUT (เสียงบาลานซ์) ในตัวสำหรับคอนโซล, มิกเซอร์, พีดแบค และอื่นๆ
- ติดตั้งพอร์ต MIX OUT ในตัวสำหรับคอนโซล, มิกเซอร์, พีดแบค, เอฟเฟค และอื่นๆ
- ติดตั้งพอร์ต LINE IN RCA ในตัวสำหรับคอนโซล, มิกเซอร์, เครื่องบันทึก และอื่นๆ
- ติดตั้งพอร์ต LINE OUT RCA ในตัวสำหรับเครื่องเล่นซีดี, MP3, เครื่องคอมพิวเตอร์
- ติดตั้งพอร์ต 9 พิน RS-232 ในตัวสำหรับระบบเครื่องควบคุมกลาง

Spec

Input/Output	RJ45×4 (NETWORK GROUP) 8P-DIN×4 (UNIT GROUP) 9P RS-232×1 (CONTROL CENTER) 9P RS-232×1 (CAMERA CONTROL) RS-485 CONTROL×1 RS-485 (2 GROUP) RS-232 (1 GROUP) (TERMINAL BLOCK) HDMI 4 IN 1 OUT support 1080P@60MHz.
Input Audio	RCA×1 (LINE IN)
Output Audio	LR×1 (BALANCED OUT) RCA×1 (LINE OUT) / 6.35mm×1 (MIX OUT)
Audio Impedance	LINE IN: 50KΩ LINE OUT: 200Ω BALANCE: 300Ω MAX OUT: 400Ω
Bluetooth version	5.3
(B)Transmitter Frequency Range	2402MHz-2480MHz
Power Supply	AC220V-50Hz
Current drain	120W (MAX)
Frequency response	20-20KHz
Signal-to-noise ratio	78dB (1KHz THD1%)
Dimensions (H x W x D mm)	90mm×160mm×325mm
Net Weight	8.5kg