

Professional Distribution Amplifier



PROFESSIONAL P.A. SOUND SYSTEM PROFESSIONAL P.A. SOUND SYSTEM PROFESSIONAL P.A. SOUND SYSTEM PROFESSIONAL P.A.



DA-408

คุณสมบัติการใช้งาน

- เป็นเครื่องแยกสัญญาณเสียง
- มีอินพุตพร้อมปุ่มเกน 4 ช่อง และเอาท์พุตพร้อมปุ่มเกน 8 ช่อง
- มีสวิตช์เลือกใช้อินพุตกับเอาท์พุตแบบแมทริกซ์ 4x8 ช่อง
- ช่องอินพุต และเอาท์พุต ทั้งหมดเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์บาลานซ์ XLR

SPECIFICATION	DA-408
Frequency Response: 20 Hz - 20 kHz	+0, -0.3 dB
Hum & Noise: @ All max Gain 20 Hz - 20 kHz	-75 dBu
Distortion THD + N: @ +4 dBu 20 Hz - 20 kHz	< 0.01%
Crosstalk: Channel to Channel @ 20 Hz - 20 kHz	> 50 dB
Audio Inputs: Type Connectors Input Impedance Input Sensitivity Gain Maximum Input Level CMRR: @ 20 Hz - 20 kHz	Electronic Balanced Female 3-Pin XLR-Type 10 kΩ Unbalanced 20 kΩ Balanced Nominal +4 dBu -15 dB to +6 dB +22 dBu > 50 dB
Audio Output: Type Connectors Recommended Load Impedance Maximum Output Level Output Gain	Electronic Balanced Male 3-Pin XLR-Type 600 Ω or Greater +27 dBu -15 dB to +6 dB
Power Requirement:	220 V 50 Hz 15 VA
Dimensions: (WxHxD)	483 x 44 x 178 mm
Weight:	2.6 kg (5.72 lbs)

Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms

All features & specifications subject to change without notice. © NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd (R1) 20 March 2025

Distributor :

บริษัท นัทธพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอภัยวงศ์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10200
 โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
 สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุเทพ อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380
 สาขาสุราษฎร์ธานี : 9/8 หมู่ 2 ถนนบางกอกน้อย-นครชัยศรี ต.บางนวล อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
 โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8 โทรสาร : 0-2889-5866
 E-Mail : mynpe@mynpe.com www.mynpe.com



@mynpethailand



Products of NPE INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD