

DL212T

ตู้ลำโพงติดผนัง 2 ทาง 12 นิ้ว รองรับโอเอ็มและโวลต์ไลน์
พร้อมขาแขวน กันน้ำกันฝุ่น IP56



คุณสมบัติทั่วไป

- มีค่ามาตรฐาน IP56 ที่ทนทานต่อสภาพอากาศสูง
- การขึ้นรูปโดยการฉีดพลาสติกทางวิศวกรรม
- ระดับ SPL สูง
- การออกแบบส่วนประกอบแบบแกนร่วม (Coaxial)
- เหมาะสำหรับใช้ในสนามกีฬา, อิมเมจเจอร์, สวนน้ำ, ดนตรี
เบ็คคราฟต์กลางแจ้ง, สระว่ายน้ำ และสถานที่จัดงานกลาง
แจ้งและในร่มอื่น ๆ ที่หลากหลาย

Spec

Speaker Type	Two-Way
Total Frequency Response	55Hz-18kHz(-10dB)
Driver Complement	1x1"(25mm) /1.7"voice coil HF 1x12"(300mm)/3voice coil LF
Nominal Impedance	8Ω 300W
Transformer Taps	100V: 50W/100W/200W
Sensitivity	96 dB 1 watt/1 metre
Maximum SPL	123 dB continuous 129 dB peak
Dispersion(-6dB)	80°x80°
Crossover	2 kHz passive
Input Connectors	Covered barrier strip terminals
Dimensions (H x W x D mm)	410mm x407mm x 448mm
Net Weight	20kg

