

DL215T

ตู้ลำโพงติดผนัง 2 ทาง 15 นิ้ว รองรับโอเอ็มและโวลต์ไลน์
พร้อมขาแขวน กันน้ำกันฝุ่น IP56



คุณสมบัติทั่วไป

- มีค่ามาตรฐาน IP56 ที่ทนทานต่อสภาพอากาศสูง
- การขึ้นรูปโดยการฉีดพลาสติกทางวิศวกรรม
- ระดับ SPL สูง
- การออกแบบส่วนประกอบแบบแกนร่วม (Coaxial)
- เหมาะสำหรับใช้ในสนามกีฬา, อิมเมจเจอร์, สวนน้ำ, ดนตรี
เบ็คคราฟต์กลางแจ้ง, สระว่ายน้ำ และสถานที่จัดงานกลาง
แจ้งและในร่มอื่น ๆ ที่หลากหลาย

Spec

Speaker Type	Two-Way
Total Frequency Response	50Hz-18kHz(-10dB)
Driver Complement	1×1"(25mm) /1.7"voice coil HF 1×15"(385mm)/3"voice coil LF
Nominal Impedance	8Ω 400W
Transformer Taps	100V: 75W/150W/300W
Sensitivity	103 dB 1 watt/1 metre
Maximum SPL	129 dB continuous 135 dB peak
Dispersion(-6dB)	70°×70°
Crossover	2.1 kHz passive
Input Connectors	Covered barrier strip terminals
Dimensions (H x W x D mm)	501mm x 498mm x 596mm
Net Weight	27kg

