

DS4T

ตู้ลำโพงติดผนัง 2 ทาง 4 นิ้ว รองรับโอเอ็มและโวลต์ไลน์
พร้อมขาแขวน กันน้ำกันฝุ่น IP46



คุณสมบัติทั่วไป

- กันน้ำมาตรฐาน IP46: สามารถตอบสนองการใช้งานในทุกสภาพอากาศได้ดี เหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่กลางแจ้งหรือใกล้น้ำ
- ตัวตู้ผลิตจากโพลีเมอร์คอมพาวด์: มอบความทนทานและความคงทน พร้อมการปรับแต่งเสียงเอง เพื่อประสิทธิภาพเสียงเบสที่ดีขึ้น
- การใช้งานที่หลากหลาย: เหมาะกับงานระบบเสียงห้องประชุม สัมมนา ระบบแคสรวินิลในร้านอาหาร ร้านกาแฟ และระบบเสียงเวิร์คช็อป
- รองรับการปรับแต่งเสียง: มีฟังก์ชันที่ช่วยให้สามารถปรับจูนเสียงเบสและเสียงแหลมได้ เพื่อการตอบสนองความต้องการเสียงที่หลากหลาย
- อุปกรณ์เสริมคุณภาพ: ขายึดทำจากสแตนเลส 316 สำหรับรุ่นที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งในสภาพแวดล้อมทางทะเล

Spec

Speaker Type	Two-Way
Total Frequency Response	75Hz-20KHz(-3dB) 70Hz-20KHz(-10dB)
Driver Complement	1×0.8"(20mm)/dome tweeter 1×4"(100mm)/1"voice coil LF
Nominal Impedance	16Ω 40W
Transformer Taps	100V : 10W/20W/40W
Sensitivity	88 dB 1watt/1 metre
Maximum SPL	104dB continuous, 110 dB peak
Dispersion(-6dB)	120°×90°
Crossover	3.5 kHz passive
Input Connectors	Terminal Bloc
Dimensions (H x W x D mm)	230mm x 141mm x 230mm
Net Weight	3.5kg

