

DS65T (WH)

ตู้ลำโพงติดผนัง 2 ทาง 6.5 นิ้ว
รองรับโห้มและโวลต์ไลน์ พร้อมขาแขวน



คุณสมบัติทั่วไป

- ประสิทธิภาพเสียงต่ำที่ดีขึ้น: วูฟเฟอร์โพลีโพรพิลีนขนาด 6.5 นิ้ว ทำงานร่วมกับเรดิเอเตอร์พาสซีฟคู่ขนาด 5.25 นิ้ว ช่วยให้เสียงเบสทรงพลังและมีมิติ แม้ไม่มีซับวูฟเฟอร์โดยเฉพาะ
- ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ: ออกแบบให้ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรง ทั้งฝน ละอองเกลือ และอุณหภูมิต่ำ ช่วยรักษาคุณภาพเสียงแม้ในสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง
- คุณภาพเสียงระดับไฮไฟ: รองรับช่วงความถี่ 50Hz - 20kHz ให้เสียงครบถ้วนทั้งย่านต่ำ กลาง และสูง เหมาะสำหรับเสียงพื้นหลังและระบบกระจายเสียง
- ทวีตเตอร์โดมอะลูมิเนียม: ทวีตเตอร์โดมอะลูมิเนียมขนาด 1 นิ้ว ถ่ายทอดเสียงสูงได้อย่างคมชัดและแม่นยำ เก็บรายละเอียดเสียงดนตรีได้ครบถ้วน
- โครงสร้างแข็งแรง: ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ทนทานต่อแรงกระแทก รองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมภายนอกที่สับสนุม
- กะทัดรัดและติดตั้งง่าย: ดีไซน์เพรียวบาง ขนาด 339.8 x 219.7 x 206.9 มม. ประหยัดพื้นที่และติดตั้งได้สะดวก รองรับการจัดตั้งหลากหลายรูปแบบ
- รองรับการใช้งานที่หลากหลาย: เหมาะสำหรับสวนในบ้าน ลานเจเสียง ศูนย์การค้า และสถานที่เชิงพาณิชย์อื่น ๆ ให้เสียงคุณภาพสูงและใช้งานได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์

Spec

Speaker Type	Two-Way
Total Frequency Response	50Hz-20kHz
Driver Complement	-47dB
Signal-to-noise ratio	1 x Tweeter: 1-inch aluminum dome 1 x Woofer: 6.5-inch injection-molded polypropylene cone 2 x Passive Radiator: 5.25 inches
Nominal Impedance	8Ω 60W
Transformer Taps	70V: 40w/20w/10w/5w 100V: 40w/20w/10w
Sensitivity	88dB
Dimensions (H x W x D mm)	339.8x219.7x206.9mm
Weight	1.4kg

