

DS6T

ตู้ลำโพงติดผนัง 2 ทาง 6 นิ้ว รองรับโอมและโวลต์ไลน์
พร้อมขาแขวน กันน้ำกันฝุ่น IP46



คุณสมบัติทั่วไป

- กันน้ำมาตรฐาน IP46: ทนทานในทุกสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น ให้การป้องกันที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในทุกสภาพอากาศ
- ตู้ลำโพงโพลีเมอร์คอมพาวด์: มีความทนทานสูง ป้องกันการสึกหรอ
- ปรับแต่งเสียงเบสได้: ออกแบบมาเพื่อปรับแต่งเสียงเบสสร้างเสียงที่เต็มไปด้วยพลัง
- ใช้งานหลากหลาย: เหมาะสำหรับร้านอาหาร บาร์ ห้องประชุม ห้องเรียน และสวนสาธารณะ
- ออกแบบสำหรับทุกสภาพอากาศ: มีฟังก์ชันกันน้ำ กันฝุ่น และป้องกันรังสียูวี มีฝาครอบกันน้ำและกันฝุ่นออกแบบพิเศษสำหรับช่องอินพุตและเอาต์พุต
- ชิ้นส่วนโลหะทนทาน: ทำจากสแตนเลสหรืออลูมิเนียม ทนต่อสภาพแวดล้อมทางทะเล
- โครงสร้างและวัสดุที่ทนทาน: สำหรับการใช้งานใกล้ทะเล ทนสนิมและการกัดกร่อน ใช้สแตนเลสหรืออลูมิเนียมสำหรับชิ้นส่วนโลหะและขายึดสแตนเลส 316 สำหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล
- หน่วยเสียงคุณภาพ: มีเบสกลาง 6 นิ้วและไดรเวอร์ HF 25 มม. ให้เสียงคมชัด


• โพลีเมอร์คอมพาวด์: ทนทานต่อแสงแดดและอุณหภูมิ

Spec

Speaker Type	Two-Way
Total Frequency Response	60 Hz-18kHz
Driver Complement	1x1"(25mm) /1"voice coil HF 1x6"(150mm)/1.5"voice coil LF
Nominal Impedance	16Ω 80W
Transformer Taps	100V: 20W/40W/80W
Sensitivity	89 dB 1watt/1 metre
Maximum SPL	108dB continuous 114 dB peak
Dispersion(-6dB)	90°×60°
Crossover	2.4 kHz passive
Input Connectors	Terminal Bloc
Dimensions (H x W x D mm)	362mm x 182mm x 224mm
Net Weight	8kg



182mm



224mm

362mm