

TI-Series

- เป็นเครื่องขยายเสียงสำหรับห้องเรียนหรือห้องสัมมนา
- กำลังขยายเสียง 40 วัตต์ (TI-30) และ 60 วัตต์ (TI-50)
- ใช้ไมค์ได้ 2 ช่อง และอินพุต AUX แบบ RCA อีก 2 ช่อง
- มีปุ่มวอลุ่มแยกอิสระและปุ่มโทนรวม
- มีจุดต่อสำหรับบันทึกเสียงภายนอก 1 ช่อง
- มีปรับสำหรับยึดติดผนังห้อง
- มีแมกซ์ไลน์ลำโพง 5-10 วัตต์ (อุปกรณ์เสริม)
- ผลิตกันชนที่มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.



TI-50



TI-30



มอก.62368 เล่ม 1-2563

ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.

Specifications :

	TI-30	TI-50
MIC Input: Type / Connector	Unbalanced / 1/4" TS	Unbalanced / 1/4" TS
Impedance	1 kΩ	1 kΩ
Sensitivity @ 8 Ω	-51 dBu	-49 dBu
Frequency Response: @ 0, -3 dB	30 Hz - 27 kHz	65 Hz - 27 kHz
Maximum Level	-19 dBu	-19 dBu
Hum & Noise	< -33 dBu	< -43 dBu
CD Input: Type / Connector	Unbalanced / RCA	Unbalanced / RCA
Impedance	8.5 kΩ	8.2 kΩ
Sensitivity @ 8 Ω	-11 dBu	-9 dBu
Frequency Response: @ 0, -3 dB	12 Hz - 40 kHz	55 Hz - 42 kHz
Maximum Level	20 dBu	20 dBu
Hum & Noise	< -53 dBu	< -54 dBu
REC Output: Type / Connector	Unbalanced / RCA	Unbalanced / RCA
Level	+4 dBu	0 dBu
Maximum Level	+21 dBu	+20 dBu
MASTER Output: Speaker Connector	Push Terminal	Push Terminal
Tone : LOW 400 Hz - HIGH 2.7 kHz	+9 dB Shelving	+9 dB Shelving
Hum & Noise	< -53 dBu (Min < -78 dBu)	< -55 dBu (Min < -50 dBu)
Distortion THD+N: @ 50 Hz - 12 kHz		
Any input to Speaker Output	< 2 %	< 2 %
Power: @ 1 kHz		
8 Ω THD+N < 2 %	30 Wrms	45 Wrms
4 Ω THD+N < 2 %	40 Wrms	60 Wrms
Power Requirement:	220 Vac / 50 Hz	220 Vac / 50 Hz
Power Consumption:		
Idle	9 W	12 W
Rate Power @ 4 Ω	87 W	125 W
AC Fuse:	T1 A	T2 A
Dimensions / Packing Dimensions: (W x H x D)	270 x 183 x 72 mm. / 284 x 115 x 228 mm.	270 x 183 x 72 mm. / 284 x 115 x 228 mm.
Net Weight / Gross Weight:	2.92 kg (6.42 lbs) / 3.22 kg (7.08 lbs)	3.88 kg (8.54 lbs) / 4.12 kg (9.06 lbs)

Note: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms

All features & specifications subject to change without notice. © NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd. (R2) 13 March 2025

Distributor :



บริษัท นัทพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอโศกวงค์ วัชรพลาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงใหม่ : ชั้น 6 (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุเทพ อ.สุเทพ จ.เชียงใหม่ 12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380
สาขาสายลม : 9/8 หมู่ 2 ถนนบางกอกน้อย-นครชัยศรี ต.บางหวาย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8 โทรสาร : 0-2889-5866
E-Mail: mynpe@mynpe.com www.mynpe.com



@mynpethailand



ISO 9001
Certified

Products of NPE INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD

