



SurgeGuard[®]

เครื่องกรองกระแสไฟฟ้า AC Power Line Conditioner

FEATURES

- > Metal housing safely withstands the strongest surges
- > High Current Filter Audiophile
- > Digital Meter Display Volt-Amp
- > Socket Outlet Audio Grade
- > Master Switch & LED visual indicators
- > Feet Pad Aluminium Alloy Audiophile
- > AC Input Type IEC C-14 or IEC C-20



20A250V
Max.
4500W

Active
Noise
Filter

Capacitor
For
Audio

Internal
Wiring
12 AWG.



Model: AF-II

คุณสมบัติทางเทคนิค PRODUCT SPECIFICATIONS

AC Power Line Conditioner Technical Data

Electrical System..... Single phase L-N-G
Output Capacity Max..... 20A250V/ 4500W
AC Line Input 230VAC, 50Hz
Active Protection Modes Circuit Breaker Thermal
Overload Protection..... 20A/250Vac
Total Surge Energy Rating Max..... 4800Jules
gas discharge tube Voltage (V_{100 V/s}).....800V - 1200V
Clamping Voltage..... 710V@100A
Surge Impulse Discharge Current(8/20)µs.....60KA
Capacitor For Audio.....400VDC
Material Of Construction..... Metal Frame
Power Switch Quantity..... 1
Environmental..... 0-40 C, 0-95% RH
Location Category..... A, B
Certification Parts..... CSA,VDE,UL,EN,IEC

คุณสมบัติทางเทคนิคอื่นๆ GENERAL PRODUCT SPECIFICATIONS

รุ่น Model :	AF-II
ประเภทผลิตภัณฑ์ Product Type	AC Power Line Conditioner
ขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด Max Rated Current	20A/250V~ Max.4500W
Master Power Switch Quantity	1
อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินแบบความร้อน	Thermal Circuit Breaker
ระบบป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้าเกินกำลัง Overload	เบรกเกอร์แบบ Push-to-Reset
ไฟแสดงสถานะการทำงาน Visual Indicator	มี Yes
สายไฟ AFC-20R ยาว	1.8 m.
จำนวนเต้ารับไฟฟ้าออกแบบมีกราวด์ AC Outlets	8
น้ำหนัก (กก.) Weight (kgs.)	5.70
ขนาดเครื่อง (กxยxส) มม. Size (WxLxH) mm.	245 x 430 x 100

5

**Surge&Noise level
Protected**

IEC 61643-1 Total Surge Energy Rating Max. > 60KA4800J

Hybrid[™]
Surge Protector

**Life Time
Limited Warranty**

คุณสมบัติทางเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่มีได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Specifications are subject to change
without prior notice.

