

GYGAR



UV570-20SU TRACKING CONFERENCE CAMERA

เร็วกว่าด้วยการสื่อสารผ่าน USB 3.0 และรองรับการบีบอัดสัญญาณ H265 จึงเหมาะสำหรับการประชุมทางไกล
หรือถ่ายทอดสัญญาณภาพไปยังอุปกรณ์อื่นด้วย Output port เชื่อมต่อชนิด HDMI, SDI, LAN, USB 3.0



ความละเอียดภาพ
ระดับ Full HD
(1920x1080)
2.07 Megapixel



15X Digital
20X Optical Zoom
View angle
3.2 (Tele) 56 (Wide)



มี Video Output
ชนิด HDMI, SDI,
LAN, USB 3.0



มีระบบโฟกัสแบบ
อัตโนมัติที่รวดเร็ว
และแม่นยำสูง



ตั้งค่า Preset กล้อง
ได้ 10 ตำแหน่ง
(Remote)



ใช้งานง่ายแบบ
Plug and Play
ไม่ต้องลง
ไดรฟ์เวอร์



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



SPECIFICATION

Sensor	ขนาดเซ็นเซอร์	2.07, 1/2.8-inch high-quality CMOS sensor
Digital Zoom / Focus	ดิจิทัลซูม / โฟกัส	15X
Optical Zoom / Focus	ออฟติคอลซูม / โฟกัส	20X, 5.2 ~ 104 mm
FOV / Aperture Value	มุมมองภาพ / รูรับแสง	3.2° (N) 56° (W), F1.5 ~ F3.0
Video Format	รูปแบบวิดีโอ	HDMI Output: 1080P60,1080P50,1080P30,1080P25,720P60,720P50, 1080P59.94 1080P29.97,720P59.94 USB3.0 Output , Mainstream: YUY2/NV12: 1920×1080/1280×720/1024×576/800×600 800×448/640×360/640×480/480×270/320×180@30/25/20/15/10/5fps MJPG/H264: 1920×1080/1600×896/1280×720/1024×576/960×540/800×600/800×448 720×576/720×480/640×360/640×480/480×270/352×288/320×240@30/25/20/15/10/5fps Substream: YUY2/NV12:1920×1080/1280×720/1024×576/800×600/800×448/640×360 640×480/480×270/320×180@30/25/20/15/10/5fps; MJPG/H264: 1920×1080/1600×896 1280×720/1024×576/960×540/800×600/800×448/720×576/720×480/640×360/640×480 480×270/352×288/320×240@30/25/20/15/10/5fps
Minimum Illumination	ความสว่างขั้นต่ำ	0.5Lux (F1.8, AGC ON)
DNR / AWB	ลดสัญญาณรบกวน / ไวท์บาลานซ์	2D & 3D, Automatic, manual, one-key white balance, specified color temperature
Iris Value	ค่ารูรับแสง	F1.8 -- F11,CLOSE
Shutter speed	ความเร็วชัตเตอร์	1/25 -- 1/10000
Back Light Contrast	แบ็คไลท์คอนทราสต์	Auto/Manual
Real-Time Tracking	Real-Time Tracking	Maximum Tracking Range: 6-7 meters. Support speakers to walk at a speed of 3-4 meters
Regional Tracking	Regional Tracking	Maximum Tracking Region: 4. Support set the region within horizontal -170°~+170° and vertical -30°~+90°
Input/Output Interface	Input/Output Interface	HDMI, LAN(POE), USB3.0 (TypeB compatible with USB2.0), A-IN, RS232-IN,RS232-OUT RS422 (compatible with RS485), rotary switch, DC12V Power, Power Switch
Video Encoding Format	Video Encoding Format	LAN Interface: Support main stream and sub-stream H.265,H.264 USB3.0 Interface: main stream support YUY2,MJPEG,H.264,NV12
Audio Input Interface	Audio Input Interface	Dual channel 3.5mm linear input
Audio Output Interface	Audio Output Interface	HDMI ,LAN,USB3.0
Audio Compression format	การบีบอัดสัญญาณเสียง	AAC,MP3,G.711A
LAN Interface	LAN Interface	10M/100M adaptive Ethernet port, support POE power supply support audio and video output
Network Protocol	Network Protocol	RTSP,RTMP,ONVIF,GB/T28181,VISCA OVER IP,IP VISCA,RTMPS,SRT Support remote upgrade, remote restart, remote reset
Control Interface	Control Interface	RS232-IN,RS232-OUT,RS422 compatible with RS485
USB Communication Protocol	USB Communication Protocol	UVC, UAC
Pan/Tilt Rotation	องศาการหมุน แนวนอน/แนวตั้ง	±170°, -30° ~ +90°
Pan Control Speed	ความเร็วการหมุนแนวนอน	0.1 -100°/sec
Tilt Control Speed	ความเร็วการหมุนแนวตั้ง	0.1-45°/sec
Preset Speed	ความเร็วการหมุน เมื่อตั้งค่าไว้	Pan: 100°/sec, Tilt: 45°/sec
Preset Number	หมายเลขที่ตั้งไว้ล่วงหน้า	255 presets (10 presets by remote controller)
Input Voltage	แหล่งจ่ายไฟ	DC12V ± 10%
Input Current	กระแส	Maximun; 1A
Power Consumption	อัตรากินไฟ	Maximun; 12W
Working Temperature	ทำงานช่วงอุณหภูมิ	-10° C ~+ 50° C
Working Humidity	ทำงานช่วงความชื้นสัมพัทธ์	20% ~ 80%

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

